

64 450 0008

5V RAZ SENS 0÷17.3BAR PACKARD 7/16"20UNF F BR
SENSORE PRESSIONE RAZIOMETRICO 0÷17 BAR GAUGE,
USCITA 7/16" 20 UNF



Operating pressure range Range pressione di utilizzo	0 ÷ 17.3 BAR ABS
Over pressure Sovrapressione	53 BAR ABS typical 53 BAR assoluti medio
Burst pressure Pressione di scoppio	110 BAR ABS typical 100 BAR assoluti medio
Pressure connection Connessione lato pressione	Female, 7/16" 20 UNF Femmina, 7/16" 20 UNF
Pressure connection material Materiale connessione lato pressione	Brass Ottone
Packard connector Connessione packard	Code 12065287 Codice 1265287
Installation torque Coppia serraggio	12Nm ÷ 16Nm
Electrical connection Connessione elettrica	Packard
Voltage supply Tensione di alimentazione	5V +/- 10%
Output type Tipo uscita	Voltage analog 0 ÷ 5V ratiometric Analogico in tensione 0 ÷ 5 V raziometrico
Output voltage range (VOut) Range tensione uscita	5 ÷ 95% VDD typical 5 ÷ 95% VDD medio
Power supply (Vdd) Tensione di alimentazione (Vdd)	5Vdc +/- 10%
Supply current (Idd) Corrente assorbita (Idd)	8.5mA typical 8.5 mA medio
Operating temperature range Range temperatura di utilizzo	-40°C / 135°C
Storage temperature Temperatura di stoccaggio	-40°C / 150° C
Weight Peso	30g typical 30g medio
Maximum size Dimensioni massime	Ø 21.8 x 48.1 mm